



Sērija HELIOS 20W-50 RACING

Augstas veiktspējas motoreļļa vieglajām automašīnām

Aukstas efektivitātes motoreļļa benzīna un dīzeļdzinējiem, izstrādāta saskaņā ar jaunākajām tehnoloģijām, paredzēta sporta un vieglo automašīnu dzinēju visstingrāko prasību nodrošināšanai.

Raksturojumi un īpašības

- Augstas efektivitātes eļļošanas īpašības pat vissmagākajos ekspluatācijas apstākļos, kā arī pie augstām temperatūrām.
- Optimāla aizsardzība pret nodilumu un koroziju.
- Pateicoties lieliskajām tīrīšanas un izkliedes īpašībām tiek novērsta nosēdumu veidošanās un tādejādi tiek garantēta dzinēja tīrība.
- Ievērojamais berzes pretestības samazinājums nodrošina lielāku jaudu un mazāku degvielas patēriņu.

Lietošana

Šī motoreļļa ieteicama vieglo automašīnu dzinējiem, kas tiek stipri noslogoti smagos ekspluatācijas apstākļos.

Piemērota benzīna un dīzeļdzinējiem (bez dīzeļdzinēja kvēpu filtra (DPF)), ja nepieciešama eļļa ar norādīto viskozitāti.

Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un instrukcijas.

Performance level

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN / CF

Technical data	Unit	Method
Density at 15°C	0,892 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	182 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	19.5 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	120	ASTM D 2270
Viscosity at – 15°C (CCS)	< 9'500 cP	ASTM D 5293
TBN	11.4 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	1.3 % mass	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08