Универсальное трансмиссионное масло SAE 75W-90 EHVI

API GL-4, GL-5

Синтетическое многоцелевое трансмиссионное масло

Высокоэффективное синтетическое трансмиссионное масло с технологией Total Drive Line (TDL): специально разработано для универсального применения, может использоваться - в зависимости от технических требований производителя - для смазки мостов, а также коробок передач транспортных средств и машин автомобилей большой грузоподъёмности.

Характеристики и особенности

• Широкий диапазон рабочих температур.

• Высокий индекс вязкости обеспечивает эффективное смазывание при низких и высоких температурах.

• Хорошие свойства при холодном запуске.

• Высокая защита от износа даже при экстремальных механических и термических нагрузках.

• Очень хорошая устойчивость к высоким температурам и старению в сочетании с оптимальной защитой от ржавчины и коррозии обеспечивает длительный срок службы смазки.

• Предотвращает образование ржавчины и коррозии даже в условиях повышенной влажности или при появлении конденсата.

• Очень хорошая устойчивость к пенообразованию.

Применение

Высокоэффективное маловязкое трансмиссионное масло для универсального использования в коробках передач, ведущих мостах, задних мостах, гипоидных передачах (без дифференциала повышенного трения) коммерческих и легковых автомобилей, где требуется использование API GL-5 или API GL-4.

Соблюдайте спецификации и инструкции производителя перед использованием.

Specifications & Performance level

API GL-4, GL-5, MT-1
MIL-L-2105, 2105 D
MIL-PRF-2105 E
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21B

Technical data		Unit	Method
Density at 15°C	0,878	g/cm^3	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	79	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	15	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosity index	200		ASTM D 2270
Brookfield viscosity at -40°C	108’000	cP	ASTM D 2983
Flash point C.O.C.	180	°C	ASTM D 92
Pour point	-42	°C	ASTM D 97

ADR / SDR : Not dangerous EU Waste List Code : 13 02 08