



THETIS LA-C3 SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло для автомобилей с системой очистки выхлопных газов и без нее

Моторное масло для бесперебойной работы на основе официально утвержденной аддитивной технологии, подходящее для использования в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, особенно подходит для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами. Данный продукт обеспечивает надежную защиту двигателя и, благодаря малозольной технологии, обеспечивает повышенную чистоту моторной системы и сажевого фильтра, а также значительное снижение выбросов твердых частиц.

Свойства и особенности

- Соответствует высоким требованиям новейшего класса ACEA C3 и API SN.
- Улучшена чистота поршня TDI.
- Малозольная технология, специально разработанная для систем очистки выхлопных газов.
- Очень хорошая защита от износа и надежная смазка при любых условиях эксплуатации.

Использование

Это синтетическое моторное масло технологии «low SAPS» подходит для использования в различных бензиновых и дизельных двигателях ведущих марок автомобилей, с сажевым фильтром или без него, где предполагается использование моторного масла ACEA C3 или API SN.

Перед использованием соблюдайте спецификации и инструкции производителя.

Specifications

ACEA C3
API SN

Recommendations

MB 229.52, MB 229.51
BMW LL-04 (up to models 06.2019)
VW 502 00 (obsolete), 505 00, 505 01
GM dexos 2

Technical data

Method

Density at 15°C	0.855 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	70 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	12.0 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	169	ASTM D 2270
Viscosity at – 30°C (CCS)	600 cP	ASTM D 5293
HTHS Viscosity at 150°C	>3.5 cP	CEC-L-36-A-97
TBN	7.2 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	<0.8 Gew. %	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	224 °C	ASTM D 92
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08