

2-Takt Competition Synth Universal Vollsynth bezdūmu

Pilnīgi sintētiskā augstas efektivitātes motoreļļa 2-taktu dzinējiem ar augstu noslogojumu

Šis produkts nodrošina visaugstāko eļļošanas līmeni pat ekstremālos ekspluatācijas apstākļos. Šī ir pilnībā sintētiska bezdūmu motoreļļa 2-taktu dzinējiem, ar jaunu sastāvu, kas īpaši izstrādāts izmantošanai sportā un sacensībās.

Raksturojumi

- Maksimāla eļļošanas drošība pat ļoti smagās sacensībās.
- Efektīva aizsardzība pret skabargu/uzrāvumu veidošanos.
- Samazināts pelnus veidojošo vielu saturs un īpaša sintētiska bāze nodrošina dzinējam labāko tīrību un novērš nosēdumu veidošanos degkamerā pat augstas temperatūras apstākļos.
- Ievērojams dūmu samazinājums izplūdes gāzēs.
- Ļoti labi sajaucas ar benzīnu.

Lietošana

Pilnībā sintētiska motoreļļa 2-taktu dzinējiem, īpaši izstrādāta smagi noslogotiem sacīkšu un sporta transportlīdzekļu dzinējiem.

Ieteicams visiem 2-taktu dzinējiem kritiskajos ekspluatācijas apstākļos.

Maisījuma sastāvdaļu attiecība līdz ne mazāk par 2% eļļas (1:50).

Specifications

JASO FD	TC-W3
ISO-L-EGD	NMMATC-W3/outboard
API TC Plus	SAE M/F 3

Typical Parameters

Typical Parameters		Control Method
Colour	blue	ASTM D 1500
Density at 15°C	0,879 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40°C	64,3 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100°C	10,3 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	147	ASTM D 2270
Sulphate ash	0,10 Gew.%	ASTM D 874
Flashpoint C.O.C.	114 °C	ASTM D 92
Pour point	-48 °C	ASTM D 97

Notes

ADR / SDR : No dangerous cargo VeVA-Code : 13 02 08

