

# Synthoplus

## SAE 0W-30

**Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для легковых автомобилей.**

Высокопроизводительное полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, без сажевого фильтра (DPF). Отвечает самым высоким требованиям современных двигателей и производится на основе полностью синтетических базовых компонентов в сочетании с присадками последнего поколения.

### Характеристики и особенности

- Уменьшает трение и позволяет снизить выбросы выхлопных газов за счет снижения расхода топлива.
- Отличные свойства при холодном запуске для быстрого смазывания двигателя при низких температурах и, таким образом, снижения износа при холодном запуске.
- Отличные свойства при высоких и низких температурах, надежное смазывание и наилучшая защита от износа в любых условиях.
- Специальное моторное масло, разработанное для высокопроизводительных автомобилей.

### Применение

Специальное моторное масло без пониженной HTHS, современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, без сажевого фильтра (DPF).

Предназначено для высокопроизводительных автомобилей VW Group, таких как Audi S3, Audi RS4, Audi TT 165 кВт, Audi A8 6.0 (двигатели VR6 FSI, цилиндры V8, V12) с увеличенными интервалами замены масла (WIV), если это предписано спецификациями VW 503 01.

Также рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях других производителей с увеличенным интервалом замены масла (MB 229.3, BMW LL-98).

Также можно использовать в других двигателях VW без увеличенных интервалов замены масла, если это предписано спецификациями VW 502 00 и 505 00.

Может использоваться в соответствии с ACEA A3/B3, A3/B4 для бензиновых и дизельных двигателей, включая дизельные двигатели системами прямого впрыска, может использоваться в легковых автомобилях и легких коммерческих автомобилях.

При использовании необходимо соблюдать инструкции производителя.

### Spezifikationen

ACEA A3/B4

API SL, SJ / CF EC

MB 229.3 level

BMW LL-01 level

Audi (VW 503 01) level

VW 503 01, 502 00, 505 00 level

**Synthoplus SAE 0W-30****Typische Kennwerte****Prüfmethode**

Dichte bei 15°C	0,855 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	65 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	11,8 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	173	ASTM D 2270
Viskosität bei -35°C (CCS)	5500 cP	ASTM D 5293
Viskosität HTHS bei 150°C	3,6 cP	CEC-L-36-A-97
TBN	11,2 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	1,5 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	228 °C	ASTM D 92
Pour point	-51 °C	ASTM D 97
NOACK-Verdampfungsverlust	9,8 Gew.%	CEC-L-40-A-93

**Bemerkungen**

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08