

# ASTRIS

## 2-T - полусинтетическое

### Полусинтетическое низкодымящееся масло для двухтактных двигателей.

Полусинтетическое низкодымящееся высокопроизводительное моторное масло для всех 2-тактных двигателей, особенно рекомендуется для использования при высоких нагрузках. Это высококачественное масло для 2-тактных двигателей подходит для европейских и японских мотоциклов, скутеров, картов и других машин.

### Характеристики и особенности

- Низкодымящееся: значительно уменьшенное количество дыма отработавших газов
- Превосходная чистота двигателя: чистое сгорание предотвращает образование высокотемпературных отложений.
- Высокая защита от износа даже в экстремальных условиях эксплуатации
- Подходит для смешанной и отдельной смазки.

### Применение

Это высококачественное 2-тактное моторное масло рекомендуется для всех 2-тактных двигателей, таких как мотоциклы европейских и японских производителей, скутеры, картинги, газонокосилки, бензопилы.

Также идеально подходит для высокоскоростных рабочих машин и профессиональных цепных пил.

Может использоваться для смешанной смазки с концентрацией до 2% (1:50) - в соответствии с инструкциями производителя - а также для отдельных систем смазки.

**Соблюдайте спецификации и инструкции производителя перед использованием.**

### Specifications / Performance level

API TC PLUS	SAE M/F 2
JASO FD low smoke	Piaggio Hexagon
ASTM TSC-3 PLUS	Husqvarna
ISO L-EGD (ETC)	TISI

### Technical data

	Unit	Method
Colour	red	
Density at 15°C	0.875 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	62 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	10.0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viscosity index	145	ASTM D 2270
TBN	2.2 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	0.14 % mass	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	86 °C	ASTM D 92
Pour point	-24 °C	ASTM D 97

### Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08

