Серия THETIS
10W-40 SPX-SYNTH

Высокотехнологичное моторное масло для легковых автомобилей

Полусинтетическое высокотехнологичное моторное масло, пригодное для круглогодичного использования в современных низкоэмиссионных автомобильных двигателях. Это масло подходит для бензиновых двигателей, а также для дизельных двигателей без дизельного сажевого фильтра (DPF), в том числе с непосредственным впрыском и турбонагнетателями.

Это моторное масло высочайшего класса сочетает в себе специальные базовые масла высокой термостойкости с эффективными присадками и присадкой для повышения индекса вязкости с самой высокой стабильностью к сдвигу. Эти компоненты позволяют продукту соответствовать строгим требованиям новейших стандартов ACEA.

Особенности и характеристики

• Превосходит высокие требования стандартов ACEA.

• Превосходная температура и устойчивость к окислению предотвращают образование продуктов окисления и других остатков.

• Улучшенная чистота поршня благодаря превосходному чистящему эффекту.

• Высококачественные компоненты придают этому продукту высокоэффективные свойства против износа и коррозии при любых условиях эксплуатации.

• Полусинтетические базовые масла обеспечивают оптимальные характеристики при холодном запуске.

• Низкий расход масла благодаря очень низким потерям при испарении.

Применение

Полусинтетическое высокотехнологичное моторное масло, пригодное для круглогодичного использования в современных и низкоэмиссионных двигателях в автомобилях и фургонах.

Это масло подходит для бензиновых двигателей с турбонагнетателем и многоклапанной технологией или без них, а также для дизельных двигателей без дизельного сажевого фильтра (DPF), в том числе с непосредственным впрыском и турбокомпрессорами.

Применение и увеличенные интервалы замены масла в соответствии с инструкциями производителя

Specifications / Performance level

ACEA A3/B3, A3/B4	MB 229.3
API SN, SM, SL, SJ / CF	VW 502 00, 505 00
	RENAULT RN0700
	PSA B71 2300 (2294) - level
	FIAT 9.55535-D2, G2, H2 – level

THETIS series
10W-40 SPX-SYNTH

Technical data		Unit	Method
Density at 15°C	0,867	g/cm^3	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	90	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	13,7	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosity index	155		ASTM D 2270
Viscosity at – 25°C (CCS)	6200	cP	ASTM D 5293
TBN	10,7	mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	1,18	% mass	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	226	°C	ASTM D 92
Pour point	-33	°C	ASTM D 97
NOACK evaporation loss	9,1	% mass	CEC-L-40-A-93

Health, safety and environment

ADR / SDR :	Not dangerous	EU Waste List Code :	13 02 08