SAE 15W-50 Vollsynthetisch

Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло

Полностью синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, произведенное с использованием новейших технологий, разработанное для удовлетворения самых экстремальных требований двигателей легковых автомобилей, предназначенных для работы в тяжёлых условиях.

Характеристики и особенности

• Специальные многофракционные свойства обеспечивают эффективную смазку при холодном запуске, а также в самых тяжелых условиях эксплуатации при высоких температурах.

• Гарантирует оптимальную защиту от износа и коррозии.

• Благодаря высокой чистящей и диспергирующей способности предотвращается формирование отложений и тем самым гарантируется чистота двигателя.

• Значительно сниженное сопротивление трению обеспечивает большую мощность и меньший расход топлива.

Применение

Это полностью синтетическое моторное масло рекомендуется для двигателей легковых автомобилей, предназначенных для работы в тяжёлых условиях.

Подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и многоклапанной технологией или без них.

Соблюдайте указания производителя по использованию и интервалам замены масла.

Spezifikationen	**Performance level:**
ACEA A3/B4	MB 229.3
API SN, SM, SL / CF	VW 502 00, 505 00

Typische Kennwerte			**Prüfmethode**
Dichte bei 15°C	0,850	g/cm^3	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	120	mm^2/s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	18,5	mm^2/s	ASTM D 445
Viskositätsindex	173		ASTM D 2270
Viskosität bei -20°C (CCS)	3’000	cP	ASTM D 5293
TBN	10,2	mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	1,2	Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt (C.O.C.)	230	°C	ASTM D 92
Pour point	-42	°C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrengut VeVA-Code : 13 02 08