

UTTO ZF

SAE 20W-40

Специальная многоцелевая жидкость для трансмиссий, тормозов мокрого типа и гидравлических систем.

Специальная многоцелевая жидкость с широким спектром применения. Для трансмиссий, тормозов мокрого типа, гидравлических систем тракторов, сельскохозяйственных и строительных машин в любых условиях эксплуатации.

Характеристики

- Исключительное сопротивление сдвигу.
- Превосходные фрикционные свойства.
- Высокая устойчивость к старению предотвращает образование шлама и остатков.
- Высокая защита от износа и коррозии.
- Специально разработана для осей ZF в соответствии со спецификацией ZF TE-ML-05E.

Использование

Для трансмиссий, тормозов мокрого типа и гидравлических систем тракторов и рабочих машин. Особенно подходит для осей ZF в соответствии с ZF TE-ML-05E. При использовании необходимо соблюдать инструкции производителя.

Spezifikationen

API GL-4
ZF TE-ML 03E, 05E, 05F, 06K, 17E, 21F

Typische Kennwerte

Typische Kennwerte		Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0,890 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	105 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	13,3 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	123	ASTM D 2270
Viskosität bei -10°C (CCS)	3500 cP	ASTM D 5293
Flammpunkt C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08