



ASTRIS

SAE 5W-30 RNT

Sintētiska motoreļļa transportlīdzekļiem ar izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmu un bez tās

Augstas veiktspējas, zemas berzes motoreļļa, kas izstrādāta saskaņā ar "low SAPS" tehnoloģiju, lai atbilstu visstingrākajām prasībām attiecībā uz aizsardzību pret nodilumu un virzuļu tīrību. Izstrādāta mūsdienu vieglo automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu benzīna un dīzeļa dzinējiem, īpaši piemērota izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmām un turbokompresoriem.

Šī motoreļļa ir izstrādāta saskaņā ar jauno Renault RN17 specifikāciju.

Jaunākās tehnoloģijas piedevas un izvēlētās sintētiskās bāzes eļļas nodrošina šim produktam ļoti augstu kvalitātes līmeni un ļauj pagarināt eļļas maiņas intervālus ar pastāvīgu un uzticamu aizsardzību pret nodilumu.

Raksturojumi un īpašības

- Vismodernākā ACEA C3 klases formula, kas īpaši izstrādāta izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmām.
- Uzlabota TDI virzuļa tīrība.
- Īpašas piedevas, kas uzlabo viskozitātes indeksu, nodrošina šai motoreļļai absolūtu stabilitāti attiecībā pret nobīdi.
- Low SAPS tehnoloģija: samazināts sulfātpelnu, fosfora un sēra saturs un tādējādi samazināta daļiņu emisija.
- Paaugstināta izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmu un turbokompresoru aizsardzība
- Labākā aizsardzība pret nodilumu.
- Uzlabota aukstās palaišanas veiktspēja un degvielas ekonomijas potenciāls.

Lietošana

Augstas veiktspējas ACEA C3 motoreļļa, kas īpaši izstrādāta jaunākajiem Renault benzīna un dīzeļdzinējiem, saskaņā ar Renault RN17 specifikāciju.

Šis produkts palīdz samazināt degvielas patēriņu, aizsargā modernas izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmas un pagarina eļļas maiņas intervālus atbilstoši Renault specifikācijām.

Šī smērviela ir piemērota lietošanai arī vecākās paaudzes Renault dzinējos saskaņā ar RN0700 un RN0710, kuriem nepieciešama ACEA C3 specifikācijai atbilstoša eļļa.

Renault RN17 specifikācija neattiecas uz Renault RN0720 specifikāciju, kas ir piemērota dīzeļdzinējiem ar dīzeļdegvielas daļiņu filtriem līdz EURO 6c.

Nav piemērota RS un Alpine dzinējiem, kuriem nepieciešams RN17 RSA standarts.

Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un instrukcijas.



ASTRIS

SAE 5W-30 RNT

Specifications / Performance level

ACEA C3

Renault RN17

Technical data

	Unit	Method
Density at 15°C	0.851 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	68 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	12.0 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	175	ASTM D 2270
Viscosity at - 30°C (CCS)	5'800 cP	ASTM D 5293
HTHS Viscosity at 150°C	3.6 mgKOH/g	CEC-L-36-A-97
TBN	9.2 % mass	ASTM D 2896
Sulphated ash	0.7 °C	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	222 °C	ASTM D 92
Pour point	-42	ASTM D 97
NOACK evaporation loss	9.9 % mass	CEC-L-40-A-93

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08