

Racing SAE 10W-60

Vollsynth

Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло

Полностью синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, произведенное с использованием новейших технологий, разработанное для удовлетворения самых экстремальных требований двигателей легковых автомобилей, предназначенных для работы в тяжёлых условиях.

Характеристики и особенности

- Специальные многофракционные свойства обеспечивают эффективную смазку при холодном запуске, а также в самых тяжелых условиях эксплуатации при высоких температурах.
- Гарантирует оптимальную защиту от износа и коррозии.
- Благодаря высокой чистящей и диспергирующей способности предотвращается формирование отложений и тем самым гарантируется чистота двигателя.
- Значительно сниженное сопротивление трению обеспечивает большую мощность и меньший расход топлива.

Применение

RACING VOLLSYNTH SAE 10W-60 обычно используется в двигателях спортивных и легковых автомобилей, предназначенных для работы в тяжёлых и экстремальных условиях. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонагнетателем или без него.

Performance level

ACEA A3/B4
API SN, SM, SL / CF

Typische Kennwerte

Typische Kennwerte		Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0,854 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	171,0 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	23,8 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	170	ASTM D 2270
Viskosität bei -25°C (CCS)	4'900 cP	ASTM D 5293
TBN	10.8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	1.3 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt (C.O.C.)	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-45 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08