

Универсальное трансмиссионное масло

SAE 85W-140

API GL-4, GL-5

Высокопроизводительное универсальное трансмиссионное масло

Высокоэффективное трансмиссионное масло, созданное в соответствии с технологией Total Drive Line (TDL) для смазки мостов автомобилей большой грузоподъемности и машин, где требуется жидкость API GL-4 или API GL-5.

Характеристики и особенности

- Специально разработано для шестерен, которые подвергаются высоким механическим нагрузкам и рабочим температурам.
- Превосходная стойкость к старению и окислению помогает предотвратить образование вредных отложений и обеспечивает долгий срок службы смазки.
- Современный пакет присадок обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии.
- Хорошая совместимость со стандартными уплотнениями.

Использование

Подходит для использования в осевых приводах, раздаточных коробках и бортовых передачах, где требуется SAE 85W-140 с перечисленными ниже техническими характеристиками.

Соблюдайте спецификации и инструкции производителя перед использованием.

Specifications / Performance level

API GL-4 + GL-5	SCANIA STO 1:0
API MT-1	VOLVO 97310
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D, 17B, 19 B	MIL-L-2105, 2105 D MIL-PRF-2105 E SAE J2360

Technical data	Unit	Method
Density at 15°C	0,914 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	400 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	28,0 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	97	ASTM D 2270
Brookfield viscosity at -12°C	Max. 150'000 cP	ASTM D 2983
Flash point C.O.C.	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-18 °C	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code :

13 02 08

