

SAE 20W-50 Moto

Augstas veiktspējas motoreļļa 4-taktu motocikliem.

Motoreļļa 4-taktu motociklu dzinējiem.

Izgatavota no augstas kvalitātes minerāleļļām un piedevām, kas garantē ļoti labu stabilitāti augstā temperatūrā un optimālu eļļošanas uzticamību.

Raksturlielumi:

- Lieliska aizsardzība pret nodilumu.
- Augsta aizsardzība pret melno nogulšņu veidošanos.
- Augsta izturība pret oksidēšanos.
- Optimāla eļļošanas drošība augstā temperatūrā.

Piemērota slapjam sajūgam.

Spezifikationen

API SM, SL, SJ, SH, SG
JASO MA 2

Typische Kennwerte

		Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0.888 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskositāt bei 40°C	175 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositāt bei 100°C	19,5 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositātsindex	126	ASTM D 2270
TBN	7.8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0.9 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt (C.O.C.)	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrentgut

VeVA-Code : 13 02 08