



## Šķidrums Hydro CHF 11S

### Šķidrums stūres iekārām ar pastiprinātāju

Šķidrums Hydro CHF 11S ir īpaši izstrādāts sintētisks augstas veiktspējas hidrauliskais šķidrums, ko var izmantot stūres pastiprinātāja sistēmās, amortizatoros, hidropneimatiskajās balstiekārtās un citās hidrauliskajās un vadības sistēmās.

Produkts ir piemērots lietošanai arī ekstremālos apstākļos un saglabā pilnīgu funkcionalitāti apstākļos no -40°C līdz virs 130 °C.

Šo produktu nedrīkst sajaukt ar citām hidrauliskajām eļļām vai bremžu šķidrumiem, lai neietekmētu produkta īpašības un veiktspēju.

**Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un instrukcijas.**

### Specifications / Performance level

DIN 51 524-3 // ISO 7308	FORD WSS-M2C204-A
	MAN M3289
BENTLEY JNV862546F	MB 345.0
BMW 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576	OPEL B 040 0070
CHRYSLER MS-11655B	PORSCHE 000 043 203 33
FENDT X 902 011 622	PSA S71 2710
	SAAB 3032 380
	VOLVO 1161529 VW TL 52 146 (G 002 000)
	ZF TE-ML 02K

Technical data	Unit	Method
Color	Green	DIN 10964
Density at 15°C	0.830 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1298
Viscosity at 40°C	18.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viscosity at 100°C	6.0 mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viscosity at -40°C	1'100 mPa*s	DIN EN ISO 3104
Viscosity index	313	DIN ISO 2909
Flash point C.O.C.	160 °C	DIN EN ISO 2592
Pour point	-57 °C	ISO 3016

### Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous      EU Waste List Code : 13 01 13