



UTTO 60

Universāla transmisijas eļļa traktoriem (UTTO)

Daudzfunkcionālais šķidrums universālai izmantošanai kā transmisijas eļļa un hidrauliskā eļļa traktoru, lauksaimniecības mašīnu un celtniecības agregātu transmisijās un hidrauliskajās sistēmās.

Produkts īpaši piemērots slapjā tipa bremzēm.

Produkts garantē optimālu mašīnas veiktspēju un vislabāko komponentu aizsardzību pat pie augstas mehāniskās un termiskās slodzes.

Raksturojumi un īpašības

- Universāla transmisijas un hidrauliskā eļļa izmantošanai lauksaimniecības un celtniecības iekārtās.
- Īpašas frikcijas īpašības novērš slīdēšanu un samazina slapjā tipa bremžu vibrāciju.
- Labas viskozitātes un temperatūras īpašības nodrošina labu plūstamību ļoti zemā temperatūrā, atvieglo iedarbināšanu aukstumā un garantē ātru hidraulisko reakciju zemā temperatūrā.
- Efektīva aizsardzība pret rūsu un koroziju pat mitrā vidē.
- Ļoti efektīva aizsardzība pret nodilumu pagarina komponentu kalpošanas laiku.
- Laba filtrējamība tīrām sistēmām.
- Laba atgaisošana un putu izturība.
- Augsta viskozitātes stabilitāte.

Lietošana

Augstas kvalitātes universālā transmisijas eļļa traktoriem izmantošanai kā transmisijas šķidrums un hidrauliskā eļļa traktoros, lauksaimniecības un celtniecības mašīnās un darba aprīkojumā.

Īpaši piemērota transmisijām, stūres pastiprinātājam, diferenciālajiem pārnēsumiem, hidrauliskajām sistēmām, hidrostatiskajām piedziņām, slapjā tipa bremzēm.

Nav piemērota lietošanai hipoīdos pārnēsumos.

Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un instrukcijas.

Specifications / Performance level

Gear Oil: API GL-4, SAE 80W, MIL-L-2105

Hydraulic Oil: HVLP ISO VG 46-68

OEM:

- JOHN DEERE J20 C
- FORD M2C 134 D, M2C 86 C
- NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00
- CNH MAT 3525
- NH 410B
- VOLVO WB 101
- MASSEY FERGUSON M1145, M1143, M 1141, M1129A
- WHITE FARM Q 1826
- CASE MS 1206, 1204
- KUBOTA UDT STEYR
- AGCO-DEUTZ-ALLIS Powerfluid 821 XL
- CATERPILLAR TO-2
- ALLISON C-4
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F



UTTO 60

Technical data	Unit	Method
Density at 15°C	0,885 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	59 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	9.6 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	144	ASTM D 2270
Brookfield viscosity at -18°C	max. 4000 cP	ASTM D 2983
Flash point C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08