



Serija HELIOS 20W-50 RACING

Didelio efektyvumo variklinė alyva lengviesiems automobiliams

Didelio našumo variklių alyva benzininiams ir dyzeliniams varikliams, pagaminta pagal naujausias technologijas, skirta naudoti sportinių ir lengvųjų automobilių griežčiausius reikalavimus atitinkantiems varikliams.

Techniniai duomenys ir ypatybės

- Itin efektyvios tepimo savybės net sunkiausiomis eksploataavimo sąlygomis ir esant aukštoms temperatūroms.
- Puikiai apsaugo nuo nusidėvėjimo ir korozijos.
- Ploviklio ir dispergento savybės patikimai apsaugo nuo nuosėdų susidarymo, variklis visada švarus.
- Gerokai sumažėjęs atsparumas trinčiai suteikia daugiau galios ir mažesnes degalų sąnaudas.

Naudojimas

Šią variklių alyvą rekomenduojama naudoti sunkiai apkrautiems lengvųjų automobilių varikliams esant sunkioms eksploataavimo sąlygoms.

Tinka benzininiams ir dyzeliniams varikliams (be dyzelino suodžių dalelių filtro, DPF), kai reikia aukščiau nurodytos klampos alyvos.

Prieš pradėdami naudoti, susipažinkite su gamintojo specifikacijomis ir instrukcijomis.

Performance level

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN / CF

Technical data	Unit	Method
Density at 15°C	0,892 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	182 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	19.5 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	120	ASTM D 2270
Viscosity at – 15°C (CCS)	< 9'500 cP	ASTM D 5293
TBN	11.4 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	1.3 % mass	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08