ASTRIS CAT TO-4
SAE 30

Специальная высокоэффективная трансмиссионная жидкость

Специальная трансмиссионная жидкость в соответствии со спецификацией Caterpillar TO-4 для редукторов и бортовых передач, тормозов мокрого типа, редукторов типа «Power-Schift» и гидравлических систем агрегатов Caterpillar.

Особые фрикционные свойства, благоприятное поддержание вязкости и температуры, оптимальное сопротивление старению, хорошее пенообразование и отличные свойства защиты от износа.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО МАСЛА

Характеристики

- Очень высокая вязкость.
- Специальные фрикционные свойства предотвращают обратное скольжение и вибрацию тормозов мокрого типа.
- Хорошая текучесть на холоде
- Оптимальная защита от ржавчины, износа и коррозии.
- Высокие противопенные свойства.

Использование

Высококачественное трансмиссионное масло со свойствами «ограниченного скольжения», специально разработанное для использования в ведущих передачах с самоблокирующимся дифференциалом современных транспортных средств.

Перед использованием соблюдайте спецификации и инструкции производителя.

Specifications / Performance level

API GL-4
CATERPILLAR TO-4 (TDTO)
ALLISON C-4
KOMATSU MICRO-CLUTCH
KOMATSU KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C, 07D, 07F

Technical data		Unit	Method
Density at 15°C	0.898	g/cm^3	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	90	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	10.6	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosity index	100		ASTM D 2270
Flash point C.O.C.	220	°C	ASTM D 92
Pour point	-33		ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous EU Waste List Code : 13 02 08