



# ASTRIS

## Sintētisks šķidrums bezpakāpju transmisijām

### Sintētisks šķidrums bezpakāpju transmisijām – ar daudzfunkcionālu tehnoloģiju

Sintētisks šķidrums bezpakāpju transmisijai, izstrādāts uz rūpīgi atlasītas bāzes eļļas pamata un ar jaunāko piedevu tehnoloģijām, izmantojot jaunāko daudzfunkcionālo tehnoloģiju.

Lai nodrošinātu mūsdienīgas bezpakāpju transmisijas unikālo veiktspēju, ir nepieciešama smērviela, kurai salīdzinājuma ar citām transmisijas eļļām (ATF, DCT) ir pat labāki raksturlielumi, jo īpaši attiecībā pret metālisko virsmu berzi starp siksnu/ķēdi un skriemeli, izturību pret nobīdi, pretputu īpašībām un vibrāciju dzēšanas ilgtspējību.

Produkts nodrošina ideālus darba raksturlielumus un eļļošanu, un ir piemērots izmantošanai bezpakāpju transmisijās ar bīdošu siksnu.

Pateicoties unikālai un patentētai tehnoloģijai, šo vienu produktu var lietot lielā skaitā dažādu ražotāju dažādos automašīnu modeļos.

#### Raksturojumi un īpašības

- Daudzfunkcionāla tehnoloģija ar ārkārtīgi plašu pielietojumu.
- Ļoti labas īpašības zemā temperatūrā
- Ļoti laba noturība pret nobīdi.
- Lieliskas pretputu īpašības.
- Lieliskas darba spējas mitrā sajūga gadījumā.
- Uzlabota vibrāciju slāpēšana.
- Novērš troksni, vibrāciju un nevienmērīgumu.

#### Lietošana

Šķidrums bezpakāpju transmisijai, ar unikālu daudzfunkcionālu tehnoloģiju, paredzēts izmantošanai bepakāpju transmisijās ar vilces ķēdi, kā arī bezpakāpju transmisijās ar bīdošu siksnu, ar plašu izmantošanas diapazonu vairāku ražotāju vieglajās automašīnās.

Nav piemērota izmantošanai parastajās automātiskajās transmisijās un transmisijās ar dubulto sajūgu.

**Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un instrukcijas.**

#### Specifications / Performance level

Audi/VW TL 52180; G 052 180, G 052 516	Mercedes Benz CVT28 / MB 236.20
BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 (EZL 799A)	Mini Cooper EZL 799 / ZF CVT V1
Daihatsu Amix CVTF-DC, CVTF-DFE*	Mitsubishi DiaQueen CVTF-J1, CVTF-J4*
Dodge/Jeep NS-2, CVTF+4, Mopar CVT 4	Nissan NS-1, NS-2, NS-3*
Ford CVT30, CVT23 / Mercon C	Subaru e-CVTF, i-CVTF, Lineartronic CVTF, CV-30, K0425Y0710, K0425Y0711
GM/Saturn DEX-CVT, CVTF I-Green2*	Suzuki TC, NS-2, CVTF 3320, CVTF Green 1 CVTF Green 2*
Honda HMMF, HCF-2	Toyota/Lexus TC, FE*
Hyundai / Kia SP-CVT 1	VW TL 52180; G 052 180, G 052 516
Mazda CVTF 3320	

\* low viscosity CVT Fluids – suitable for use



**astris**

technical data sheet - product

**A365**

## **ASTRIS CVT Fluid**

<b>Technical data</b>	<b>Unit</b>	<b>Method</b>
Colour	Yellow Brown	
Density at 15°C	0,853 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	34 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	7,2 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viscosity index	182	ASTM D 2270
Brookfield viscosity at -40°C	10'000 cP	ASTM D 2983
Flash point C.O.C.	204 °C	ASTM D 92
Pour point	-48 °C	ASTM D 97

### **Health, safety and environment**

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08