

ASTRIS

SAE 20W-50 SL / CI-4

Augstas veiktspējas motoreļļa komerciālo un vieglo automašīnu dīzeļdegvielas un benzīna dzinējiem.

Augstas veiktspējas motoreļļa, kas īpaši izstrādāta, lai atbilstu API CI-4 specifikācijai, īpaši piemērota lieljaudas dīzeļdzinējiem ar turbokompresoru vai bez tā.

Īpaši ieteicams pie paaugstinātām darba vai apkārtējās vides temperatūrām, pie kurām tiek garantēta lieliska viskozitātes stabilitāte un augsta eļļošanas plēvītes noturība.

Raksturojumi un īpašības

- Teicamas pretnodiluma īpašības.
- Spēcīga neitralizējoša iedarbība.
- Pārējās šīs eļļas īpašās īpašības ir zems pelnu saturs (1,16%), viskozitātes stabilitāte un izcila izturība pret oksidāciju pat ekstremālos darba apstākļos.

Lietošana

Īpaši ieteicama lietošanai lieljaudas EURO I, II, III un IV dīzeļdzinējos ar turbokompresoru vai bez tā, kravas automašīnām un autobusiem, kas darbojas vissmagākajos apstākļos, kur nepieciešama SAE 20W-50 ar iepriekšminētajām īpašībām.

Ieteicama arī benzīna un dīzeļdzinējiem vieglajās automašīnās un vieglajās kravas automašīnās ar vai bez turbokompresora.

Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un instrukcijas.

Specifications & performance

ACEA E2/E5/E7	MB 228.3
ACEA A3/B4	MB 229.1
API CI-4 / SL	

Technical data	Unit	Method
Density at 15°C	0,895 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	169 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	18.7 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	125	ASTM D 2270
Viscosity at – 15°C (CCS)	8500 cP	ASTM D 5293
TBN	11.5 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	1.4 % mass	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08

Astris SA CH-6745 Giornico / Switzerland
30 Fax +41 / 91 873 20 39 M-ST.01/2

Phone +41 / 91 873 20
0420 1/1