

# UTTO ZF

## SAE 20W-40

**Specialus įvairios paskirties skystis, skirtas transmisijoms, šlapiesiems stabdžiams ir hidraulinėms sistemoms.**

Specialus įvairios paskirties plačiai naudojamas skystis. Skirta traktorių, žemės ūkio ir statybinių mašinų transmisijoms, šlapiesiems stabdžiams, hidraulinėms sistemoms bet kokiomis eksploataavimo sąlygomis.

### Techniniai duomenys ir ypatybės

- Išskirtinis atsparumas šlyčiai.
- Puikios trinties savybės.
- Itin atspari senėjimui, neleidžia susidaryti nuosėdoms ir likučiams.
- Apsaugo nuo nusidėvėjimo ir korozijos.
- Specialiai sukurta ašims ZF pagal specifikaciją ZF TE-ML-05E.

### Naudojimas

Skirta traktorių ir darbo mašinų transmisijoms, šlapiesiems stabdžiams ir hidraulinėms sistemoms. Ypač tinka ašims ZF pagal specifikaciją ZF TE-ML-05E.

**Naudojant reikia laikytis gamintojo nurodymų.**

### Spezifikationen

API GL-4

ZF TE-ML 03E, 05E, 05F, 06K, 17E, 21F

### Typische Kennwerte

		Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0,890 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	105 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	13,3 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	123	ASTM D 2270
Viskosität bei -10°C (CCS)	3500 cP	ASTM D 5293
Flammpunkt C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

### Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08