



ASTRIS CAT TO-4

SAE 30

Īpašs transmisijas šķidrums ar augstu veiktspēju

Īpašs transmisijas šķidrums atbilstoši Caterpillar TO-4 specifikācijai pārnenumkārbām un sānpārvadiem, slapjajām bremsēm, "Power-Schift" pārnenumkārbām un Caterpillar agregātu hidrauliskajām sistēmām.

Īpašas berzes īpašības, optimāla temperatūras un viskozitātes uzturēšana, optimāla vecošanas stabilitāte, laba putu noturība un lieliska pretnodiluma aizsardzība.

NELIETOT KĀ MOTOREĻĻU

Raksturojumi un īpašības

- Ļoti augsta viskozitātes stabilitāte
- Īpašas berzes īpašības novērš slīdēšanu un slapjo bremžu vibrācijas.
- Lieliska plūstamība aukstumā
- Optimāla aizsardzība pret rūsu, nodilumu un koroziju
- Augstas pretputošanas īpašības

Lietošana

Augstas kvalitātes transmisijas eļļa ar ierobežotu slīdēšanu, kas īpaši izstrādāta lietošanai mūsdienu transportlīdzekļu pārnemos ar pašbloķēšanās diferenciāli.

Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un norādījumus.

Specifications / Performance level

API GL-4
CATERPILLAR TO-4 (TDTO)
ALLISON C-4
KOMATSU MICRO-CLUTCH
KOMATSU KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C, 07D, 07F

Technical data	Unit	Method
Density at 15°C	0.898 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	90 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	10.6 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	100	ASTM D 2270
Flash point C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-33	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08