

ASTRIS

Моторное масло для 2-тактных двигателей – Полностью синтетическое

"МАЛОДЫМЯЩЕЕСЯ", полностью синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей

Полностью синтетическое малодымящееся высокоэффективное моторное масло для 2-тактных двигателей, созданное на основе отобранных синтетических базовых масел и специальных малодымящихся присадок, обеспечивающих повышенную эффективность и значительно превосходящие характеристики по сравнению с обычными маслами для 2-тактных двигателей.

Данный продукт особенно рекомендуется для использования в высокоскоростных двухтактных двигателях, работающих в самых тяжелых условиях. Бережное воздействие на каталитический конвертер, снижает выбросы выхлопных газов.

Рекомендуется для смешанной смазки и для отдельных систем смазки.

Характеристики и особенности

- Максимальное сокращение выхлопного дыма для лучшей защиты окружающей среды.
- Благодаря использованию сложных синтетических эфиров смазочные свойства значительно лучше по сравнению с обычными моторными маслами для 2-тактных двигателей.
- Гарантирует максимальную мощность двигателя даже при высоких температурах и высоких оборотах.
- Высокая чистота двигателя и поршня в сочетании с превосходными противоизносными и противозадирными свойствами.
- Отличная совместимость с каталитическими конвертерами.
- Отвечает требованиям всех основных производителей.

Использование

Эта смазка высочайшего качества подходит для использования в любых двухтактных двигателях с воздушным или жидкостным охлаждением, и особенно рекомендуется для двигателей большой мощности, работающих на высоких оборотах и при высоких температурах, как, например, карты, снегоходы, цепные пилы, и т.д.

Может использоваться для смешанной смазки с концентрацией до 2% (1:50) - в соответствии с инструкциями производителя - а также для отдельных систем смазки.

Не подходит для лодочных моторов. Соблюдайте спецификации и инструкции производителя перед использованием.

Specifications / Performance level

API TC PLUS	GLOBAL GD
JASO FD	SAE M/F 3
ASTM TSC-3 PLUS	Piaggio Hexagon
ISO L-EGD (ETC)	TISI

Technical data	Unit	Method
Density at 15°C	0,886 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	48,7 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	8,9 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	160	ASTM D 2270
TBN	2,2 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	0,14 % mass	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	80 °C	ASTM D 92
Pour point	-50 °C	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08

Astris SA CH-6745 Giornico / Switzerland Phone +41 / 91 873 20 30 Fax +41 / 91 873 20 39 M-ST.01/2 0214 1/1