

Hypoid-Getriebeöl

SAE 90 GL-5

Hipoīdā motoreļļa

Īpaši augsta spiediena transmisijas eļļa, izgatavota no īpaši atlasītām minerāleļļām un piedevām pret skabargu/uzrāvumu veidošanos.

Raksturojumi

- Augsta aizsardzība pret nodilumu pat pie augstākajām slodzēm.
- Ļoti laba izturība pret augstām temperatūrām, noturība pret oksidāciju un laba aizsardzība pret koroziju, kas kopā nodrošina eļļai ilgu tās kalpošanas laiku.
- Laba noturība pret putu veidošanos un lieliskas aukstas plūsmas uzturēšanas īpašības.

Lietošana

Paredzēta smagi noslogotiem hipoidālajiem pārnēsumiem vieglajās un smagajās automašīnās, celtniecības tehnikā, kā arī konisko un cilindrisko zobratu pārvadiem. Lietošanas laikā ir jāievēro ražotāja norādījumi.

Specifications

API GL-5	MB 235.0
MIL-L-2105 C/D	MAN 342 M-1 (342 N)
	VOITH 3.325 - 339
	VOLVO 97310
	ZF TE-ML-05A, 07A, 12A, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A

Typical Properties

Control Method

Density at 15°C	0,904 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40°C	190 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100°C	17,5 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	98	ASTM D 2270
Brookfield viscosity index -12°C	18'000 cP	ASTM D 2983
Flashpoint C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-30 °C	ASTM D 97
FZG-rating (A/8,3/90)	> 12	DIN 51354 T. 2

Notes

ADR / SDR : No dangerous cargo

VeVA-Code : 13 02 08