

MAERA – 4T MOTO RACING

SAE 10W-60 - FULLY SYNTH (PAO)

Полностью синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для 4-тактных двигателей мотоциклов

Это полностью синтетическое моторное масло было специально разработано для смазки 4-тактных двигателей мотоциклов высокой производительности, работающих в тяжелых условиях и при экстремальных температурах.

Содержит высококачественные синтетические базовые масла и отобранные присадки, гарантирует максимальную защиту при любых условиях эксплуатации.

Характеристики и особенности

- Благодаря универсальному многоцелевому характеру, эта смазка обеспечивает очень хорошие характеристики при холодном запуске, сохраняя при этом исключительную защиту и прочность масляной пленки при очень высоких рабочих температурах.
- Компоненты высочайшего качества обеспечивают исключительную стойкость к старению и окислению
- Благодаря высоким моющим и диспергирующим свойствам, надежно предотвращается формирование отложений и обеспечивается чистота двигателя.
- Подходит для мокрых сцеплений.

Использование

Полностью синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для смазки 4-тактных двигателей мотоциклов, особенно рекомендовано для использования в высокопроизводительных двигателях, работающих на самых высоких оборотах, в экстремальных условиях температуры и при высочайшей нагрузке.

Соблюдайте спецификации и инструкции производителя перед использованием.

Specifications / Performance level

API SM, SL, SJ, SH, SG
JASO MA2 / MA

Technical data	Unit	Method
Density at 15°C	0.852 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40°C	164 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100°C	24.0 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	178	ASTM D 2270
Viscosity at -25°C (CCS)	4700 cP	ASTM D 5293
TBN	7.8 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	0.9 Weight %	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	210 °C	ASTM D 92
Pour point	- 45 °C	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08

