



Serija HELIOS

RACING SAE 10W-60 – visiškai sintetinė (PAO)

Didelio efektyvumo sintetinė variklinė alyva

Visiškai sintetinė variklių alyva, pasižyminti itin geromis eksploatacinėmis savybėmis, pagaminta naudojant naujausias technologijas, sukurta patenkinti ekstremaliausius lengvųjų automobilių variklių, skirtų dirbti sunkiomis sąlygomis, reikalavimus.

Techniniai duomenys ir ypatybės

- Specialios daugiafrakcinės savybės užtikrina veiksmingą tepimą paleidžiant šaltą variklį, taip pat dirbant sunkiausiomis eksploatacijos sąlygomis esant aukštoms temperatūroms.
- Užtikrina optimalią apsaugą nuo nusidėvėjimo ir korozijos.
- Ploviklio ir dispergento savybės patikimai apsaugo nuo nuosėdų susidarymo, variklis visada švarus.

Naudojimas

HELIOS Racing SAE 10W-60 alyva dažniausiai naudojama sportinių ir lengvųjų automobilių varikliuose, skirtuose dirbti sunkiomis ir ekstremaliomis sąlygomis. Tinka benzininiams ir dyzeliniams varikliams su turbokompresoriumi arba be.

Prieš pradėdami naudoti, susipažinkite su gamintojo specifikacijomis ir instrukcijomis.

Performance level

ACEA A3/B3, A3/B4

API SM, SL / CF

Technical data	Unit	Method
Density at 15°C	0,854 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	171,0 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	23,8 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	170	ASTM D 2270
Viscosity at – 25°C (CCS)	5'000 cP	ASTM D 5293
TBN	10.5 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	1,2 % mass	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-45 °C	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08

