

UTTO 102

Universāla transmisijas eļļa traktoriem (UTTO)

Augstas veiktspējas daudzfunkcionālais sintētiskais šķidrums izmantošanai kā transmisijas eļļa zemes rakšanas mašīnu, traktoru un lauksaimniecības mašīnu transmisijās, asīs un hidrauliskajās sistēmās.

Īpaši piemērota slapjā tipa bremzēm.

Raksturojumi un īpašības

- Zemas viskozitātes transmisijas un hidrauliskā eļļa celtniecības un lauksaimniecības iekārtām.
- Zema viskozitāte un optimālas viskozitātes temperatūras īpašības atvieglo auksto palaišanu un nodrošina lieliskas plūstamības un eļļošanas īpašības pat ļoti zemā temperatūrā.
- Novērš slīdēšanu, slapjā tipa bremžu vibrāciju un samazina troksni, kas rodas bremzēšanas laikā.
- Ļoti efektīva aizsardzība pret rūsu un koroziju pat mitrā vidē.
- Lieliska aizsardzība pret nodilumu.
- Augsta termiskā un oksidatīvā stabilitāte.

Lietošana

Sintētiska speciāla eļļa izmantošanai zemes rakšanas mašīnās, traktoros un lauksaimniecības mašīnās. Pārnesumkārbām, asīm, piedziņām ar slapjā tipa bremzēm vai bez tām un hidrauliskajām sistēmām. Šis produkts ir zemas viskozitātes daudzfunkcionāla transmisijas eļļa traktoriem, un tāpēc to nevar izmantot visās mašīnās.

Nav piemērots hipoīdiem pārnesumiem.

Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un instrukcijas.

Leistungsprofil

Getriebeöl:	API GL-4, SAE 75W-80
Hydrauliköl:	HVLP ISO VG 32-46
Hersteller:	VOLVO CE WB 102 JOHN DEERE J20 D CNH MAT 3505 NEW HOLLAND NH 410C CASE MS 1207 / 1209 / 1210 MASSEY FERGUSON CMS 1141 ALLISON C-4

UTTO 102**Typische Kennwerte****Prüfmethode**

Dichte bei 15°C	0,860 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	44 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	7.8 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	150	ASTM D 2270
Flammpunkt C.O.C.	200 °C	ASTM D 92
Pour point	-46 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08