



Жидкость Hydro CHF 11S

Жидкость премиум-класса для рулевого управления с усилением и центральной гидравлической системы

Жидкость Hydro CHF 11S - это специально разработанная синтетическая высокопроизводительная гидравлическая жидкость, которая может использоваться в системах рулевого управления с усилением, амортизаторах, гидропневматических подвесках и других гидравлических системах и системах управления.

Продукт также подходит для использования в экстремальных условиях и сохраняет свою полную функциональность в областях применения от -40 °C до более 130 °C.

Этот продукт не следует смешивать с другими гидравлическими маслами или тормозными жидкостями чтобы не повлиять на его свойства и производительность.

Соблюдайте спецификации и инструкции производителя перед использованием.

Specifications / Performance level

DIN 51 524-3 // ISO 7308	FORD WSS-M2C204-A
	MAN M3289
BENTLEY JNV862546F	MB 345.0
BMW 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576	OPEL B 040 0070
CHRYSLER MS-11655B	PORSCHE 000 043 203 33
FENDT X 902 011 622	PSA S71 2710
	SAAB 3032 380
	VOLVO 1161529 VW TL 52 146 (G 002 000)
	ZF TE-ML 02K

Technical data

	Unit	Method
Color	Green	DIN 10964
Density at 15°C	0.830 g/cm ³	DIN EN ISO 1298
Viscosity at 40°C	18.7 mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viscosity at 100°C	6.0 mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viscosity at -40°C	1'100 mPa*s	DIN EN ISO 3104
Viscosity index	313	DIN ISO 2909
Flash point C.O.C.	160 °C	DIN EN ISO 2592
Pour point	-57 °C	ISO 3016

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous EU Waste List Code : 13 01 13