

Racing SAE 10W-60

Vollsynth

Augstas veiktspējas pilnībā sintētiskā motoreļļa

Pilnībā sintētiska motoreļļa ar aukstiem ekspluatācijas raksturlielumiem, izgatavota izmantojot jaunākās tehnoloģijas, ļoti noslogotu automašīnu dzinēju ārkārtējām prasībām.

Raksturojumi un īpašības

- Speciālas daudzfunkcionālās īpašības nodrošina efektīvu eļļošanu auksta dzinēja palaišanas gadījumā, kā arī pašos smagākajos ekspluatācijas apstākļos pie augstām temperatūrām.
- Nodrošina optimālu aizsardzību pret nodilumu un koroziju.
- Pateicoties izcilai tīrīšanas un disperģējošajai spējai, tiek novērsta nosēdumu veidošanās, tādējādi garantējot dzinēja tīrību.
- Ievērojami samazinātā berzes pretestība nodrošina lielāku jaudu un mazāku degvielas patēriņu.

Lietošana

HELIOS Racing SAE 10W-60 parasti izmanto sporta automašīnu un vieglo automašīnu dzinējos, kas paredzētas darbam smagos un ekstremālos apstākļos. Piemērots benzīna un dīzeļdzinējiem ar turbokompresoru vai bez tā.

Performance level

ACEA A3/B4
API SN, SM, SL / CF

Typische Kennwerte

Typische Kennwerte		Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0,854 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskositāt bei 40°C	171,0 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositāt bei 100°C	23,8 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositātsindex	170	ASTM D 2270
Viskositāt bei -25°C (CCS)	4'900 cP	ASTM D 5293
TBN	10.8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	1.3 Gew. %	ASTM D 874
Flammpunkt (C.O.C.)	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-45 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08

