

UTTO Special

Универсальное трансмиссионное масло для тракторов (UTTO)

Многоцелевая жидкость для универсального использования в качестве трансмиссионного и гидравлического масла в коробках передач и гидравлических системах тракторов, сельскохозяйственной и строительной техники или рабочего оборудования.

Особенно подходит для тормозов мокрого типа.

Этот продукт обеспечивает оптимальную работу машин и наилучшую защиту всех компонентов и деталей даже при высоких механических и термических нагрузках.

Характеристики

- Универсальное трансмиссионное и гидравлическое масло для использования сельскохозяйственной и строительной технике.
- Особые фрикционные свойства предотвращают обратное скольжение и уменьшают вибрацию тормозов мокрого типа.
- Очень хорошая текучесть при низких температурах, облегчает запуск в холодных условиях и обеспечивает быструю реакцию гидравлических систем при низких температурах.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии даже во влажной среде.
- Высокоэффективная защита от износа продлевает срок службы компонентов.
- Хорошая фильтруемость для чистых систем, хорошая деаэрирующая способность и устойчивость к пенообразованию.
- Высокая стабильность вязкости.

Использование

Высококачественное универсальное трансмиссионное масло для тракторов для использования в качестве трансмиссионной жидкости и гидравлического масла в тракторах, сельскохозяйственных и строительных машинах и рабочем оборудовании.

Особенно подходит для трансмиссий, гидроусилителя руля, дифференциальных передач, гидравлических систем, гидростатических приводов, тормозов мокрого типа.

Не подходит для использования в гипоидных передачах.

Перед использованием соблюдайте спецификации и инструкции производителя.

Specifications / Performance level

Gear Oil: API GL-4, SAE 80W

MIL-L-2105

HLP ISO VG 68 Hydraulic Oil:

OEM: **ALLISON C-4**

> **CATERPILLAR TO-2** CNH MAT 3505, 3525

I.I. CASE MS 1207, 1206, 1204

MASSEY FERGUSON CMS M 1145, M 1143, M 1141

NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00

VOLVO VCE WB 101 FORD ESN-M2C 134 D WHITE FARM Q 1826

JOHN DEERE JDM J20 C AGCO DEUTZ-ALLIS Powerfluid 821 XL ZF TE-ML 03E, 05F, 06K



technical data sheet -

product

A339

UTTO Special

Technical data		Unit	Method
Density at 15°C	0,892	g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	68	mm²/s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	10.0	mm²/s	ASTM D 445
Viscosity index	130		ASTM D 2270
Brookfield viscosity at -20°C	max. 3500	cР	ASTM D 2983
Flash point C.O.C.	220	°C	ASTM D 92
Pour point	-42	°C	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous EU Waste List Code: 13 02 08

