Серия THETIS
SAE 0W-16 SN PLUS

Высокоэффективное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Высококачественное моторное масло, смешанное с синтетическими базовыми маслами и отобранными присадками по новейшей технологии. Специально подходит для современных гибридных автомобилей и автомобилей с низким уровнем выбросов (LEV).
Масла SAE 0W-16 с очень низкой вязкостью рекомендуются для HONDA, TOYOTA и LEXUS для некоторых бензиновых и гибридных двигателей.
Этот продукт специально разработан с целью минимизации риска раннего зажигания на низких оборотах (LSPI).

Характеристики и особенности

- Эффективное использование топлива - FEO
- Эффективная защита от износа, особенно при частых остановках и трогания с места.
- Снижает риск раннего зажигания на низких оборотах (LSPI).
- Оптимальное состояние при холодном запуске
- Повышенная чистота двигателя.

Использование

Этот продукт особенно рекомендован для современных бензиновых и дизельных двигателей, для которых предписана низковязкая жидкость класса SAE 0W-20.
Соблюдайте спецификации и инструкции производителя перед использованием.

Specifications / Performance level

API SP	ILSAC GF-6
API SN RC (Resource Conserving)	
API SN Plus	

Technical data		Unit	Method
Density at 15°C	0.848	g/cm^3	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	41	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	7.4	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosity index	170		ASTM D 2270
Viscosity at – 35°C (CCS)	4900	cP	ASTM D 5293
HTHS-viscosity	2.4	mPa·s (cP)	CEC-L-36-A-97
TBN	8.1	mgKOH/g	ASTM D 2896
Flash point C.O.C.	210	°C	ASTM D 92
Pour point	-45	°C	ASTM D 97
NOACK evaporation loss	12	% mass	CEC-L-40-A-93

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous EU Waste List Code : 13 02 08