



ASTRIS DPF PLUS C2

SAE 5W-30 малозольное

Синтетическое топливосберегающее моторное масло для автомобилей с системой очистки выхлопных газов и без нее

Высокоэффективное топливосберегающее малозольное (low SAPS) моторное масло, разработанное для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей, особенно подходит для дизельных двигателей с сажевым фильтром.

Непрерывное развитие двигателей с низким потреблением топлива с современными системами контроля выбросов привело к разработке двигателей нового поколения.

Для выполнения этих требований необходимо использовать моторные масла с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (low SAPS).

Технология с низким содержанием золы поддерживает чистоту двигателя и сажевого фильтра и обеспечивает значительное сокращение выбросов твердых частиц.

Характеристики и особенности

- Современная формула, специально разработанная для систем очистки выхлопных газов (DPF, дизельный сажевый фильтр или нейтрализатор-накопитель NOx).
- Улучшенные топливосберегающие характеристики по сравнению со стандартным моторным маслом ACEA C3.
- Наилучшая защита от износа и чистота поршней TDI.
- Малозольная технология сохраняет двигатель и сажевый фильтр в чистоте и обеспечивает значительное снижение выбросов твердых частиц.
- Это масло поддерживает двигатель и систему контроля выбросов в чистоте и позволяет значительно дольше использовать дизельный сажевый фильтр DPF.
- Улучшенные характеристики при холодном запуске.

Применение

Топливосберегающее моторное масло с технологией «low SAPS», особенно подходит для дизельных двигателей EURO 5 и EURO 6, с сажевыми фильтрами или без них, а также для бензиновых двигателей современных легковых автомобилей.

Этот продукт особенно подходит для использования в автомобилях группы PSA (Peugeot, Citroën) в соответствии со спецификацией PSA B71 2290 (до версии 2018).

Его также можно использовать во многих моделях других производителей (например, FIAT, Iveco, Mazda и т.д.), где требуется масло, соответствующее ACEA C2 или ACEA A5/B5.

Соблюдайте спецификации и инструкции производителя перед использованием.



ASTRIS DPF PLUS C2

SAE 5W-30 low SAPS

Specifications / Performance level

ACEA C2, A5/B5

FIAT 9.55535-G1, S1 - level

API SN, SM

IVECO 18-1811 Sp-S1, Sp-SC1 – level

PSA B71 2290 (Version 2018)

Technical data	Unit	Method
Density at 15°C	0.854 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	58 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	10.2 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	162	ASTM D 2270
Viscosity at – 30°C (CCS)	5300 cP	ASTM D 5293
HTHS Viscosity at 150°C	3.09 mgKOH/g	CEC-L-36-A-97
TBN	8.0 % mass	ASTM D 2896
Sulphated ash	0.78 %	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-39 °C	ASTM D 97
NOACK evaporation loss	11.0 % mass	CEC-L-40-A-93

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08