

# UTTO ZF

## SAE 20W-40

**Speciālais daudzfunkcionāls šķidrums transmisijām, slapjā tipa bremzēm un hidrauliskajām sistēmām.**

Speciālais daudzfunkcionāls šķidrums ar plašu pielietojumu. Traktoru, lauksaimniecības un celtniecības mašīnu transmisijām, slapjā tipa bremzēm, hidrauliskajām sistēmām visos ekspluatācijas apstākļos.

### Raksturojumi un īpašības

- Izcila bīdes pretestība.
- Lieliskas frikcijas īpašības.
- Augsta izturība pret novecošanos novērš dūņu un atlikumu veidošanos.
- Augsta aizsardzība pret nodilumu un koroziju.
- Speciāli izstrādāts ZF asīm saskaņā ar specifikāciju ZF TE-ML-05E.

### Lietošana

Transmisijām, slapjā tipa bremzēm un traktoru un darba mašīnu hidrauliskajām sistēmām.

Īpaši piemērots ZF asīm saskaņā ar ZF TE-ML-05E.

**Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un instrukcijas.**

### Spezifikationen

API GL-4

ZF TE-ML 03E, 05E, 05F, 06K, 17E, 21F

### Typische Kennwerte

### Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,890 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	105 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	13,3 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	123	ASTM D 2270
Viskosität bei -10°C (CCS)	3500 cP	ASTM D 5293
Flammpunkt C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

### Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08