

2-Takt Competition Synth Universal Vollsynth бездымное

**Полностью синтетическое, высокоэффективное моторное масло для
тяжелонагруженных 2-тактных двигателей**

Данный продукт обеспечивает высочайший уровень смазки даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Это полностью синтетическое бездымное моторное масло для 2-тактных двигателей с новым составом, специально разработанное для использования в спорте и гонках.

Характеристики

- Максимальная безопасность смазки даже при жестких гонках.
- Эффективная защита от образования задиров.
- Сниженное содержание зольных веществ и специальная синтетическая основа обеспечивают наилучшую чистоту двигателя и предотвращают образование отложений в камере сгорания даже при высоких температурах.
- Значительное уменьшенное количество дыма выхлопных газов.
- Очень хорошая смешиваемость с бензином

Использование

Полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей, специально разработанное для тяжелонагруженных двигателей гоночных и спортивных транспортных средств.

Рекомендуется для всех 2-тактных двигателей в критических условиях эксплуатации.

Соотношение компонентов смеси до не менее 2% масла (1:50).

Specifications

JASO FD	TC-W3
ISO-L-EGD	NMMATC-W3/outboard
API TC Plus	SAE M/F 3

Typical Parameters

Typical Parameters		Control Method
Colour	blue	ASTM D 1500
Density at 15°C	0,879 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40°C	64,3 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100°C	10,3 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	147	ASTM D 2270
Sulphate ash	0,10 Gew.%	ASTM D 874
Flashpoint C.O.C.	114 °C	ASTM D 92
Pour point	-48 °C	ASTM D 97

Notes

ADR / SDR : No dangerous cargo

VeVA-Code : 13 02 08