

Universālā transmisijas eļļa

SAE 85W-140

API GL-4, GL-5

Augstas veiktspējas daudzfunkcionāla transmisijas eļļa

Augstas efektivitātes transmisijas eļļa, izstrādāta saskaņā ar Total Drive Line (TDL) tehnoloģiju lielas krāvnēsības automašīnu un mašīnu tiltu eļļošanai, kur nepieciešami šķidrumi API GL -5 vai API GL-4.

Raksturojumi un īpašības

- Speciāli izstrādāta zobratiem, kas pakļauti lielai mehāniskai slodzei un darba temperatūrām.
- Lieliska izturība pret novecošanos un oksidēšanos palīdz novērst kaitīgu nogulšņu veidošanos un nodrošina ilgu eļļošanas kalpošanas laiku.
- Mūsdienu piedevu pakete nodrošina izcilu aizsardzību pret nodilumu un koroziju.
- Laba savietojamība ar standarta blīvēm.

Lietošana

Piemērota izmantošanai ass pievados, sadales kārbās un bortu pārvados, kur nepieciešama SAE 85W-140 ar tālāk norādītajiem tehniskajiem raksturlielumiem.

Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un instrukcijas.

Specifications / Performance level

API GL-4 + GL-5	SCANIA STO 1:0
API MT-1	VOLVO 97310
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D, 17B, 19 B	MIL-L-2105, 2105 D MIL-PRF-2105 E SAE J2360

Technical data	Unit	Method
Density at 15°C	0,914 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	400 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	28,0 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	97	ASTM D 2270
Brookfield viscosity at -12°C	Max. 150'000 cP	ASTM D 2983
Flash point C.O.C.	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-18 °C	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous	EU Waste List Code :	13 02 08
---------------------------	----------------------	----------

