



ASTRIS CAT TO-4

SAE 10W

Specialus aukštos kokybės transmisijos skystis

Specialus transmisijos skystis pagal „Caterpillar TO-4“ specifikaciją, skirtas reduktoriams ir pavarų dėžėms, šlapiesiems stabdžiams, „Power-Schiff“ reduktoriams ir „Caterpillar“ agregatų hidraulinėms sistemoms.

Pasižymi ypatingomis trinties savybėmis, palaiko optimalią temperatūrą ir klampumą, atsparus senėjimui, gerai išlaiko putas ir puikiai apsaugo nuo nusidėvėjimo.

DRAUDŽIAMA NAUDOTI KAIP VARIKLIŲ ALYVĄ.

Savybės ir ypatybės

- Labai didelis atsparumas klampumui.
- Specialios trinties savybės apsaugo nuo pertraukiamo slydimo ir šlapių stabdžių vibracijos.
- Puikus takumas šaltyje.
- Optimaliai apsaugo nuo rūdžių, nusidėvėjimo ir korozijos.
- Neputoja.

Naudojimas

Aukštos kokybės transmisijų alyva su riboto slydimo funkcija, specialiai sukurta naudoti šiuolaikinių transporto priemonių pavarų dėžėse su savaime užsiblokuojančiu diferencialu.

Prieš pradėdami naudoti, susipažinkite su gamintojo specifikacijomis ir instrukcijomis.

Specifications / Performance level

CATERPILLAR TO-4 (TDTO)
ALLISON C-4
KOMATSU MICRO-CLUTCH
KOMATSU KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C

Technical data	Unit	Method
Density at 15°C	0.885 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	41,9 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	6,5 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	105	ASTM D 2270
Flash point C.O.C.	204 °C	ASTM D 92
Pour point	-39	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08