

RACING 4T

SAE 10W-60 MOTO

Pilnībā sintētiska, vienmērīgas darbības motoreļļa 4-taktu motocikliem

Augstas veiktspējas motoreļļa 4-taktu motociklu dzinēju eļļošanai.

Izgatavota no pilnībā sintētiskiem pamatkomponentiem un atlasītām piedevām.

Nodrošina augstas veiktspējas īpašības un aizsargā dzinēju visos darbības apstākļos.

Raksturojumi un īpašības

- Ievērojami samazinātā berzes pretestība nodrošina lielāku jaudu un mazāku degvielas patēriņu.
- Nodrošina optimālu aizsardzību pret nodilumu un koroziju.
- Aizsargā dzinēju jebkurā darba temperatūrā.
- Sintētiskie pamatkomponenti nodrošina efektīvu eļļošanu aukstās palaišanas laikā un vismagākajos darba apstākļos augstā temperatūrā.
- Pateicoties lieliskām mazgājošām un dispereģējošām īpašībām tiek novērsti nosēdumi un tādējādi tiek garantēta dzinēja tīrība.
- Piemērota slapjiem sajūgiem.

Lietošana

Šī eļļa ir ieteicama 4-taktu motociklu dzinēju eļļošanai. Īpaši piemērota augstas veiktspējas dzinējiem.

Spezifikationen

API SM, SL, SJ, SH, SG
JASO MA 2

Typische Kennwerte

		Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0.863 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	160 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosität bei 100°C	23.2 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	175	ASTM D 2270
Viskosität bei -25°C (CCS)	4200 cP	ASTM D 5293
TBN	7.8 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0.9 % pds.	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	228 °C	ASTM D 92
Pour Point	-45 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08