

# ASTRIS

## 2-T - pussintētiska

### Pussintētiska maz dūmojoša 2-taktu dzinējiem.

Pussintētiska, maz dūmojoša augstas ražības motoreļļa visiem 2-taktu dzinējiem, īpaši ieteicama izmantošanai lielu slodžu apstākļos.

Šī augstas kvalitātes 2-taktu motoreļļa ir piemērota Eiropas un Japānas motocikliem, motorrolleriem un citiem transporta līdzekļiem.

### Raksturojumi un īpašības

- Maz dūmojoša: ievērojami samazināts izplūdes gāzu dūmu apjoms;
- Lieliska dzinēja tīrība: tīra sadegšana novērš augstas temperatūras nosēdumu veidošanos;
- Augsta aizsardzība pret nodilumu pat ekstremālos darba apstākļos
- Piemērota gan jauktai, gan daļītai eļļošanai.

### Lietošana

Šī augstas kvalitātes 2-taktu motoreļļa ir ieteicama visiem 2-taktu motoriem, piemēram, Eiropas un Japānas motocikliem, motorrolleriem, zāles pļāvējiem, motorzāģiem.

Ideāli piemērota arī ātrgaitas darba mašīnām un profesionāliem motorzāģiem.

Var izmantot jauktajai eļļošanai līdz 2% (1:50) koncentrācijai - saskaņā ar ražotāja norādījumiem, kā arī atdalītajām eļļošanas sistēmām.

**Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un instrukcijas.**

### Specifications / Performance level

API TC PLUS	SAE M/F 2
JASO FD low smoke	Piaggio Hexagon
ASTM TSC-3 PLUS	Husqvarna
ISO L-EGD (ETC)	TISI

Technical data	Unit	Method
Colour	red	
Density at 15°C	0.875 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	62 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	10.0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viscosity index	145	ASTM D 2270
TBN	2.2 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	0.14 % mass	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	86 °C	ASTM D 92
Pour point	-24 °C	ASTM D 97

### Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08

