



ASTRIS

SAE 5W-30 RNT

Синтетическое моторное масло для автомобилей с системой очистки выхлопных газов и без нее

Высокоэффективное моторное масло с низким коэффициентом трения, изготовленное в соответствии с технологией «low SAPS», отвечает самым строгим требованиям в отношении защиты от износа и чистоты поршня. Разработано для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых и малотоннажных автомобилей, особенно подходит для систем очистки выхлопных газов и турбонагнетателей.

Это моторное масло разработано в соответствии с новой спецификацией Renault RN17.

Присадки новейших технологий, а также отборные синтетические базовые масла придают этому продукту очень высокий уровень качества и позволяют увеличить интервалы замены масла с постоянной и надежной защитой от износа.

Свойства и особенности

- Современная формула класса ACEA C3, специально разработанная для систем очистки выхлопных газов.
- Улучшена чистота поршня TDI.
- Специальные присадки, улучшающие индекс вязкости, придают этому моторному маслу абсолютную стабильность при сдвиге.
- Технология Low SAPS: сниженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы и, следовательно, уменьшение выбросов твердых частиц.
- Повышенная защита систем предварительной очистки выхлопных газов и турбокомпрессоров.
- Наилучшая защита от износа.
- Улучшенные характеристики при холодном запуске и потенциал экономии топлива.

Применение

Высокоэффективное моторное масло класса ACEA C3, специально разработанное для новейших бензиновых и дизельных двигателей Renault, в соответствии со спецификацией Renault RN17.

Данный продукт помогает снизить расход топлива, защищает современные системы очистки выхлопных газов и продлевает интервалы замены масла в соответствии со спецификациями Renault.

Этот смазочный материал также подходит для использования в двигателях Renault старшего поколения в соответствии с RN0700 и RN0710, для которых требуется использование масла, соответствующего спецификации ACEA C3.

Спецификация Renault RN17 не распространяется на спецификацию Renault RN0720, которая подходит для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами до стандарта EURO 6c.

Не подходит для двигателей RS и Alpine, для которых требуется стандарт RN17 RSA.

Перед использованием соблюдайте спецификации и инструкции производителя.



ASTRIS

SAE 5W-30 RNT

Specifications / Performance level

ACEA C3

Renault RN17

Technical data

	Unit	Method
Density at 15°C	0.851 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	68 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	12.0 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	175	ASTM D 2270
Viscosity at - 30°C (CCS)	5'800 cP	ASTM D 5293
HTHS Viscosity at 150°C	3.6 mgKOH/g	CEC-L-36-A-97
TBN	9.2 % mass	ASTM D 2896
Sulphated ash	0.7 °C	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	222 °C	ASTM D 92
Pour point	-42	ASTM D 97
NOACK evaporation loss	9.9 % mass	CEC-L-40-A-93

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08