SAE 0W-30 OVX

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей с технологией «low SAPS».

Высокоэффективное, полностью синтетическое моторное масло, изготовленное с использованием новейшей технологии присадок, отвечающее последней спецификации OPEL/Vauxhall OV0401547.
Продукт специально разработан для предотвращения и сведения к минимуму рисков при раннем зажигании на низких оборотах (LSPI - Low Speed Pre Ignition).
Таким образом, использование этого новейшего моторного масла обеспечивает наилучшую возможную защиту от окисления турбонагнетателей и отложений в современных двигателях с низким уровнем выбросов.

Свойства и особенности

• Специальная формула для предотвращения и сведения к минимуму рисков при раннем зажигании на низких оборотах (LSPI)
• Технология с низким содержанием золы: поддерживает чистоту системы очистки выхлопных газов, обеспечивает длительный срок службы системы очистки выхлопных газов и снижает выбросы твердых частиц.
• Поддерживает чистоту двигателя и предотвращает образование масляного шлама.
• Высокая защита от износа, отличная стойкость к окислению и оптимальная стабильность при сдвиге
• Улучшенные характеристики «экономии топлива», лучшая текучесть и поведение при низких температурах.

Применение

Полностью синтетическое моторное масло с малозольной технологией и свойством длительной службы для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях. Этот продукт, специально разработанный для новейших агрегатов OPEL/Vauxhall, благодаря своей высококачественной производительности, также подходит для большого количества автомобилей других марок в соответствии со спецификациями производителя, приведенными ниже.
При использовании необходимо соблюдать инструкции производителя.

Spezifikationen und Performance

ACEA C2	OPEL OV0401547
API SP RC, SP, SN Plus	MB 229.61
ILSAC GF-6A	FIAT 9.55535-DS1, GS1 - performance

Typische Kennwerte			Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0,845	g/cm^3	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	48	mm^2/s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	9.5	mm^2/s	ASTM D 445
Viskositätsindex	187		ASTM D 2270
Viskosität bei -35°C (CCS)	5’700	cP	ASTM D 5293
Viskosität HTHS bei 150°C	3.0	cP	CEC-L-36-A-97
TBN	9.4	mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0.77	Gew.%	ASTM D 874

Flammpunkt C.O.C.	220	°C	ASTM D 92
Pour point	-45	°C	ASTM D 97
NOACK-Verdampfungsverlust	10.1	Gew.%	CEC-L-40-A-93

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrengut VeVA-Code : 13 02 08