

SAE 15W-50 Vollsynthetisch

Augstas veiktspējas pilnībā sintētiska motoreļļa

Augstas veiktspējas pilnībā sintētiska motoreļļa ar jaunākajām tehnoloģijām, kas izstrādāta, lai apmierinātu visprasīgākās prasības vieglo automobiļu dzinējiem, kas paredzēti izmantošanai smagos apstākļos.

Raksturojumi un īpašības

- Speciālas daudzfunkcionālās īpašības nodrošina efektīvu eļļošanu auksta dzinēja palaišanas gadījumā, kā arī pašos smagākajos ekspluatācijas apstākļos pie augstām temperatūrām.
- Nodrošina optimālu aizsardzību pret nodilumu un koroziju.
- Pateicoties izcilai tīrīšanas un disperģējošajai spējai, tiek novērsta nosēdumu veidošanās, tādējādi garantējot dzinēja tīrību.
- Ievērojami samazinātā berzes pretestība nodrošina lielāku jaudu un mazāku degvielas patēriņu.

Lietošana

Šī pilnīgi sintētiskā motoreļļa ir ieteicama lietošanai vieglo automobiļu dzinējos, kas darbojas smagos apstākļos.

Piemērotā benzīna un dīzeļdzinējiem, ar turbokompresoriem vai bez tiem.

Jāievēro ražotāja specifikācijas attiecībā uz lietošanu un eļļas maiņas intervāliem.

Spezifikationen

Performance level:

ACEA A3/B4

MB 229.3

API SN, SM, SL / CF

VW 502 00, 505 00

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,850 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskositāt bei 40°C	120 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositāt bei 100°C	18,5 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositātsindex	173	ASTM D 2270
Viskositāt bei -20°C (CCS)	3'000 cP	ASTM D 5293
TBN	10,2 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	1,2 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt (C.O.C.)	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08