

UHPD ECO

SAE 5W-30 low SAPS

Масла для дизельных двигателей грузовых автомобилей с системой нейтрализации отработанных газов или без нее.

Современное синтетическое высокоэффективное моторное масло с технологией low SAPS для тяжело нагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта. Продукт был специально разработан для увеличения интервала технического обслуживания и экономии топлива.

Характеристики и особенности

- Low SAPS: значительно сниженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы.
- Особенно подходит для дизельных сажевых фильтров (DPF) и всех систем очистки выхлопных газов.
- Пониженная вязкость HTHS.
- Большой резерв мощности в сочетании с оптимальной чистотой двигателя.
- Отличная защита от износа и коррозии.
- Очень высокая устойчивость к старению и окислению позволяет увеличить интервалы замены масла.
- Пониженный расход масла.

Применение

Синтетическое моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей с увеличенным интервалом замены масла в грузовых автомобилях и строительной технике. Особенно подходит для грузовиков Mercedes-Benz с OM-470 и OM-471-FE1. **Соблюдайте спецификации и инструкции производителя перед использованием.**

Specifications

MB 228.61

Typical Parameters

Control Method

Density at 15°C	0,855 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40°C	59.0 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100°C	9.9 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	154	ASTM D 2270
Viscosity at -30°C (CCS)	5900 cP	ASTM D 5293
TBN	10.2 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphate ash	0.95 Gew. %	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	216 °C	ASTM D 92
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Notes

ADR / SDR : No dangerous cargo

VeVA-Code: 13 02 08