

RACING 4T

SAE 10W-50 MOTO

Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для 4-тактных мотоциклов

Высокоэффективное моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов.

Изготовлено из полностью синтетических базовых компонентов и специально подобранных присадок.

Обеспечивает высокие эксплуатационные свойства и защищает двигатель в любых условиях эксплуатации.

Характеристики и особенности

- Значительно сниженное сопротивление трению обеспечивает большую мощность и меньший расход топлива.
- Обеспечивает оптимальную защиту от износа и коррозии.
- Защищает двигатель при любых рабочих температурах.
- Базовые синтетические компоненты обеспечивают эффективную смазку при холодном пуске и в самых тяжелых условиях эксплуатации при высоких температурах.
- Благодаря высокой моющей и диспергирующей способности предотвращается образование отложений и гарантируется чистота двигателя.
- Подходит для мокрых сцеплений.

Применение

Рекомендуется для смазки 4-тактных двигателей мотоциклов. Особенно подходит для высокопроизводительных двигателей.

Spezifikationen

API SM, SL, SJ, SH, SG
JASO MA 2

Typische Kennwerte

Typische Kennwerte		Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0.859 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	123 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosität bei 100°C	18.2 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	165	ASTM D 2270
Viskosität bei -25°C (CCS)	5'000 cP	ASTM D 5293
TBN	7.8 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0.9 % pds.	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	230 °C	ASTM D 92
Pour Point	-45 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08

