GENOS
SAE 0W-20 HYBRID

Синтетическое высокоэффективное моторное масло

Это маловязкое моторное масло производится на основе синтетических базовых масел и новейшей технологии присадок для соответствия новейшей спецификации **dexos1 - Generation 2**.
Этот продукт с показатель вязкости HTHS (*High-Temperature-High-Shear*) был специально разработан для минимизации риска раннего зажигания на низких оборотах (LSPI).
Масло отличается прочными свойствами экономии топлива и обеспечивает наилучшую защиту от окисления турбонагнетателей и отложений в современных низкоэмиссионных двигателях.

Особенности и характеристики

• Специальная формула для предотвращения и минимизации раннего зажигания на низких оборотах (LSPI)

• Сниженный показатель вязкость HTHS: используйте это масло только в двигателях, для которых предусмотрено масло класса SAE 0W-20.

• Выдающиеся свойства экономии топлива

• Уменьшает отложения двигателя и окисление во всей системе двигателя

• Оптимальная безопасность смазки благодаря чрезвычайно стойкой масляной пленке

• Улучшенная текучесть и стойкость при низких температурах

• Соответствует требованиям ILSAC GF-5 и API SN/RC (ресурсосбережение)

Использование

Это высококачественное моторное масло было специально разработано для использования в новейших бензиновых двигателях GM/OPEL, которым требуется масло в соответствии со спецификацией "dexos1 ™ - Gen 2"
Его нельзя использовать для всех двигателей, а только для двигателей, для которых требуется масло класса SAE 0W-20 со спецификациями, перечисленными ниже.

Соблюдайте спецификации и инструкции производителя перед использованием.

Specifications & performance

API SN / RC	GM/OPEL dexos1™ Gen 2
ILSAC GF-5	FORD WSS-M2C947-A

Technical data		Unit	Method
Density at 15°C	0,851	g/cm^3	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	45.5	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	8.5	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosity index	166		ASTM D 2270
Viscosity at – 35°C (CCS)	5'900	cP	ASTM D 5293
HTHS-viscosity	2.70	mPa·s (cP)	CEC-L-36-A-97
TBN	9.3	mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	0.93	% mass	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	224	°C	ASTM D 92
Pour point	-45	°C	ASTM D 97
NOACK evaporation loss	10.4	% mass	CEC-L-40-A-93

Health, safety and environment

ADR / SDR :	Not dangerous	EU Waste List Code :	13 02 08