

ASTRIS

2-T - pusiau sintetinė

Pusiau sintetinė mažai dūmijanti didelio našumo variklių alyva, skirta visiems 2-takčiams varikliams.

Pusiau sintetinė mažai dūmijanti didelio našumo variklių alyva, skirta visiems 2-takčiams varikliams, ypač rekomenduojama naudoti esant didelėms apkrovoms.

Ši aukštos kokybės dvitakčių variklių alyva tinka Europos ir Japonijos motociklams, paspirtukams, kartingams ir kitiems automobiliams.

Techniniai duomenys ir ypatybės

- Mažai dūmijanti: gerokai sumažėja naudotų dujų dūmų kiekis.
- Itin švarus variklis: švarus degimas apsaugo nuo nuosėdų susidarymo esant aukštomis temperatūroms.
- Itin gerai apsaugo nuo nusidėvėjimo net ir ekstremaliomis eksploataavimo sąlygomis.
- Tinka mišriam ir atskiram tepimui.

Naudojimas

Ši aukštos kokybės dvitakčių variklių alyva rekomenduojama visiems dvitakčiams varikliams, pavyzdžiui, Europos ir Japonijos gamintojų motociklams, motoroleriams, kartingams, vejpajovėms, grandininiais pjūklams.

Taip pat puikiai tinka greitaeigėms darbo mašinoms ir profesionaliems grandininiais pjūklams.

Galima naudoti mišriam tepimui, kai koncentracija iki 2 % (1:50) - pagal gamintojo nurodymus – taip pat atskiroms tepimo sistemoms.

Prieš pradėdami naudoti, susipažinkite su gamintojo specifikacijomis ir instrukcijomis.

Specifications / Performance level

API TC PLUS	SAE M/F 2
JASO FD low smoke	Piaggio Hexagon
ASTM TSC-3 PLUS	Husqvarna
ISO L-EGD (ETC)	TISI

Technical data	Unit	Method
Colour	red	
Density at 15°C	0.875 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	62 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	10.0 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	145	ASTM D 2270
TBN	2.2 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	0.14 % mass	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	86 °C	ASTM D 92
Pour point	-24 °C	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08

