



THETIS Matro Special

SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло для автомобилей с системой очистки выхлопных газов и без нее

Высокотехнологичное топливосберегающее моторное масло на основе официально одобренной технологии присадок, подходящее для использования в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, особенно подходит для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами VW-Group.

Данный продукт обеспечивает надежную защиту двигателя и, благодаря малозольной технологии, обеспечивает повышенную чистоту моторной системы и сажевого фильтра, а также значительное снижение выбросов твердых частиц.

Свойства и особенности

- Соответствует высоким требованиям новейшего класса ACEA C3 и API SN.
- Улучшена чистота поршня TDI.
- Малозольная технология, специально разработанная для систем нейтрализации отработанных газов.
- Очень хорошая защита от износа и надежная смазка при любых условиях эксплуатации.
- Улучшенные характеристики холодного запуска и потенциал экономии топлива

Использование

Это синтетическое моторное масло технологии «low SAPS» подходит для использования в различных бензиновых и дизельных двигателях ведущих марок автомобилей, с сажевым фильтром или без него, где предполагается использование моторного масла ACEA C3 или API SN.

Перед использованием соблюдайте спецификации и инструкции производителя.

Specifications

ACEA C3
API SN

Recommendations and Performance

VW 504 00 / 507 00
MB 229.51
BMW LL-04 (up to models 06.2019)
PORSCHE C30

Technical data

Technical data		Method
Density at 15°C	0,855 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosity at 40 °C	66.5 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity at 100 °C	11.7 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosity index	173	ASTM D 2270
Viscosity at – 30°C (CCS)	5'950 cP	ASTM D 5293
HTHS Viscosity at 150°C	>3,5 cP	CEC-L-36-A-97
TBN	8.9 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphated ash	0,77 Gew. %	ASTM D 874
Flash point C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Health, safety and environment

ADR / SDR : Not dangerous

EU Waste List Code : 13 02 08