

SAE 20W-50 Moto

Высокоэффективное моторное масло для 4-тактных мотоциклов.

Моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов.

Изготовлено из высококачественных минеральных масел и присадок, которые гарантируют очень хорошую устойчивость при высоких температурах и оптимальную надежность смазки.

Характеристики:

- Превосходная защита от износа.
- Высокая защита от отложений и образования черного шлама.
- Высокая устойчивость к окислению.
- Оптимальная безопасность смазки при высоких температурах.

Подходит для мокрого сцепления.

Spezifikationen

API SM, SL, SJ, SH, SG
JASO MA 2

Typische Kennwerte

		Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0.888 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	175 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	19,5 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	126	ASTM D 2270
TBN	7.8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0.9 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt (C.O.C.)	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08